Threaded Well Casing Pipes With Perforation Blue*

Standard :DIN 4925

Code No .	Length (L)	Thickness (s)	Outside Diameter (d)	Nominal Diameter (DN)	Thread Type	Perforation Width (mm)	Distance between 2 perforation	Weight (kg)
PG 10127 P	1	5	113	100	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	2.750
PG 10128 P	2	5	113	100	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	5.145
PG 10129 P	3	5	113	100	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	7.543
PG 10130 P	4	5	113	100	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	9.943
PG 10193 P	1	7	113	100	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	3.740
PG 10194 P	2	7	113	100	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	7.035
PG 10195 P	3	7	113	100	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	10.333
PG 10196 P	4	7	113	100	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	13.633
PG 10259 P	1	6.5	140	125	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	4.400

Code No .	Length (L)	Thickness (s)	Outside Diameter (d)	Nominal Diameter (DN)	Thread Type	Perforation Width (mm)	Distance between 2 perforation	Weight (kg)
PG 10260 P	2	6.5	140	125	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	8.400
PG 10261 P	3	6.5	140	125	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	12.400
PG 10262 P	4	6.5	140	125	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	16.400
PG 10325 P	1	8	140	125	Tr	3+0/3	11	5.335
PG 10326 P	2	8	140	125	Tr	3+0/3	11	10.185
PG 10327 P	3	8	140	125	Tr	3+0/3	11	15.035
PG 10328 P	4	8	140	125	Tr	3+0/3	11	19.885
PG 10391 P	1	7.5	165	150	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	5.995
PG 10392 P	2	7.5	165	150	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	11.445
PG 10393 P	3	7.5	165	150	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	16.895
PG 10394 P	4	7.5	165	150	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	22.345

Code No .	Length (L)	Thickness (s)	Outside Diameter (d)	Nominal Diameter (DN)	Thread Type	Perforation Width (mm)	Distance between 2 perforation	Weight (kg)
PG 10457 P	1	9.5	165	150	Tr	3+0/3	11	7.480
PG 10458 P	2	9.5	165	150	Tr	3+0/3	11	14.280
PG 10459 P	3	9.5	165	150	Tr	3+0/3	11	21.080
PG 10460 P	4	9.5	165	150	Tr	3+0/3	11	27.880
PG 10523 P	1	10	225	200	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	10.835
PG 10524 P	2	10	225	200	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	20.685
PG 10525 P	3	10	225	200	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	30.587
PG 10526 P	4	10	225	200	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	40.488
PG 10589 P	1	13	225	200	Tr	3+0/3	11	13.915
PG 10590 P	2	13	225	200	Tr	3+0/3	11	26.565
PG 10591 P	3	13	225	200	Tr	3+0/3	11	39.267

Code No .	Length (L)	Thickness (s)	Outside Diameter (d)	Nominal Diameter (DN)	Thread Type	Perforation Width (mm)	Distance between 2 perforation	Weight (kg)
PG 10592 P	4	13	225	200	Tr	3+0/3	11	51.673
PG 10655 P	1	12.5	280	250	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	16.830
PG 10656 P	2	12.5	280	250	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	32.130
PG 10657 P	3	12.5	280	250	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	47.430
PG 10658 P	4	12.5	280	250	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	62.730
PG 10721 P	1	16	280	250	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	21.230
PG 10722 P	2	16	280	250	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	59.830
PG 10723 P	3	16	280	250	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	59.830
PG 10724 P	4	16	280	250	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	79.130
PG 10787 P	1	14.5	330	300	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	23.045
PG 10788 P	2	14.5	330	300	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	43.995

Code No .	Length (L)	Thickness (s)	Outside Diameter (d)	Nominal Diameter (DN)	Thread Type	Perforation Width (mm)	Distance between 2 perforation	Weight (kg)
PG 10789 P	3	14.5	330	300	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	64.997
PG 10790 P	4	14.5	330	300	Tr	1/5+0/2 , 2+0/2	9/5	85.895
PG 11249 P	1	19	330	300	Tr	3+0/3	11	29.700
PG 11250 P	2	19	330	300	Tr	3+0/3	11	56.700
PG 11251 P	3	19	330	300	Tr	3+0/3	11	83.700
PG 11252 P	4	19	330	300	Tr	3+0/3	11	110.700
PG 10853 P	1	17.5	400	350	Tr	3+0/3	11	33600
PG 10854 P	2	17.5	400	350	Tr	3+0/3	11	64.260
PG 10855 P	3	17.5	400	350	Tr	3+0/3	11	94.860
PG 10856 P	4	17.5	400	350	Tr	3+0/3	11	125.460
PG 10919 P	1	21.5	400	350	Tr	3+0/3	11	41.250

Code No .	Length (L)	Thickness (s)	Outside Diameter (d)	Nominal Diameter (DN)	Thread Type	Perforation Width (mm)	Distance between 2 perforation	Weight (kg)
PG 10920 P	2	21.5	400	350	Tr	3+0/3	11	78.750
PG 10921 P	3	21.5	400	350	Tr	3+0/3	11	116.250
PG 10922 P	4	21.5	400	350	Tr	3+0/3	11	153.750
PG 10985 P	1	19.5	450	400	Tr	3+0/3	11	42.350
PG 10986 P	2	19.5	450	400	Tr	3+0/3	11	80.850
PG 10987 P	3	19.5	450	400	Tr	3+0/3	11	119.350
PG 10988 P	4	19.5	450	400	Tr	3+0/3	11	157.850
PG 11051 P	1	23.5	450	400	Tr	3+0/3	11	50.600
PG 11052 P	2	23.5	450	400	Tr	3+0/3	11	96600
PG 11053 P	3	23.5	450	400	Tr	3+0/3	11	142.600
PG 11054 P	4	23.5	450	400	Tr	3+0/3	11	188.600